

ニスクボード 耐火野地

● 断面形状

単位 (mm)



⚠ 当社純正のビスをご使用ください。

● 標準仕様

寸法	厚さ	35mm
	働き幅	910mm
	長さ	4195mm
質量	9.5 kg/m ²	
芯材	材質	ポリイソシアヌレートフォーム
	熱貫流率	0.52 W/m ² ·K
	熱抵抗値	1.8 m ² ·K/W
外皮材	表	耐滑性塗装GL (板厚 0.5mm) ニスクライトブルー
	裏	塗装GL (板厚 0.35mm) アイボリー
断面性能	断面2次モーメント	2.24×10 ⁵ mm ⁴
	断面係数	1.09×10 ⁴ mm ³
許容曲げ応力度	短期	53 N/mm ²
	長期	35 N/mm ²

● 認定番号

構造	認定番号	取付方法	葺材	張方向	母屋間隔
屋根30分 耐火構造	FPO30RF-1410	ビス止め	銅板のみ	縦・横	910mm 以下
	FPO30RF-1402	ビス止め	銅板有機裏張り断熱材付		
	FPO30RF-1406	ビス止め	銅板無機裏張り断熱材付		
	FPO30RF-1965	ビス止め	銅板無機裏張り断熱材付		
					1050mm以下

■ 超軽量。

■ 優れた断熱性。

■ 母屋ピッチが最大1050mm。

● 純正部材

<p>NB鉄骨下地ビス FS203</p> <p>材質：スチール 表面処理：亜鉛浸漬被覆処理</p>	<p>NB鋼板屋根母屋取付ビス FS254</p> <p>材質：スチール 表面処理：亜鉛浸漬被覆処理</p>
<p>NB鋼板屋根パネル取付ビス FS255</p> <p>材質：スチール 表面処理：亜鉛浸漬被覆処理</p>	<p>NB金属屋根用ビス FS256</p> <p>材質：スチール 表面処理：亜鉛浸漬被覆処理</p>
<p>ロックウールフェルト PK411</p> <p>材質：ロックウール 長さ：20m/巻</p>	<p>アルミテープ HJ050</p> <p>長さ：20m/巻</p>

● 構成図

